

## KLEA®410A 安全データシート (SDS)

作成 2001年2月1日

最新改訂 2026年4月1日

### 1. 化学品及び会社情報

・製品

化学品の名称 : KLEA®410A (クリー410A、R-410A)

・供給者情報

名称 : メキシケムジャパン株式会社  
 住所 : 東京都品川区東品川二丁目 2-4  
 電話番号 : 03-5462-8661  
 FAX 番号 : 03-5462-8686  
 E メール : fem@orbia.com  
 緊急連絡電話番号 : 0848-67-5230 (広島・三原製造所)、  
 03-4520-9637 (CHEMTREC 日本)、+1 (703) 527-3887 (国際 CHEMTREC)

### 2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理化学的危険性 :

可燃性ガス	区分に該当しない
酸化性ガス	区分に該当しない
高圧ガス	液化ガス

健康に対する有害性 :


急性毒性 (吸入 : ガス)	区分に該当しない
生殖細胞変異原性	区分に該当しない
特定標的臓器・全身毒性 (単回曝露)	区分 3 (麻酔作用)
誤えん有害性	分類できない

環境に対する有害性

水生環境有害性 短期 (急性)	区分に該当しない
水生環境有害性 長期 (慢性)	区分に該当しない

GHS ラベル要素

絵表示またはシンボル :



注意喚起語 : 警告

危険有害性情報 : 高圧ガス、過熱等により容器が爆発する恐れ

注意書き

すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと

皮膚に付いた場合

: 凍傷を防ぐために患部を温める。汚れた衣服を直ちに脱がせる。

- : さらに患部を多量の温水で十分に洗浄する。
- : 刺激が残ったり水泡ができるなど症状が現われた場合、医師の診療を受ける。

#### 吸入した場合

- : 患者を空気の新鮮な場所へ移し、毛布などで保温して安静にさせる。
- : 必要に応じて酸素吸入を行う。呼吸が停止している場合は人工呼吸を行う。
- : 心臓が停止している場合、心臓マッサージをおこなう。
- : 直ちに医師の診断を受ける。
- : 火災時の燃焼等によりフッ化水素 (HF) 及び微量のフッ化カルボニル (COF<sub>2</sub>) 等の非常に有毒かつ腐食性の強いガスが発生する恐れ。

#### GHS 分類に該当しない他の危険有害性

- : 密室内で大量に放出した場合、酸素濃度が減少して窒息する恐れ
- : 液体の飛散や噴霧により、皮膚や眼に凍傷を引き起こす恐れ
- : 高濃度の空気が混入すると、高温、高圧の条件下で可燃性を示すことがある (1)
- : 吸入による急性毒性は低い、高濃度の蒸気は麻酔作用を示す

### 3. 組成及び成分情報

・単一製品・混合物の区別	: 混合物		
・含有量	: 99.5%以上		
・化学名	:	ジフルオロメタン (HFC 32)	ペンタフルオロエタン (HFC 125)
・分子量	:	52.0	120.0
・組成	:	50wt%	50wt%
・化学式	:	CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	CHF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
・官報公示整理番号	: 化審法	2-3705	2-3713
	: 安衛法	2-(13)-36	2-(13)-91
・CAS 番号	:	75-10-5	354-33-6
・TSCA 番号	:	75-10-5	354-33-6
・EINECS 番号	:	200-839-4	206-557-8

### 4. 応急措置

- 吸入した場合
- : 患者を空気の新鮮な場所へ移し、毛布などで保温して安静にさせる。
  - : 必要に応じて酸素吸入を行う。呼吸が停止している場合は人工呼吸を行う。
  - : 心臓が停止している場合、心臓マッサージをおこなう。
  - : 直ちに医師の診断を受ける。

〈警告〉 アドレナリンあるいは類似の交感神経系薬剤を使用しないこと。

- 皮膚に付着したいた場合
- : 凍傷を防ぐために冷たい患部を水で暖める。汚れた衣服を直ちに脱がせる。

〈警告〉 凍傷を起こした場合は衣服が皮膚に付着している場合があるので十分に注意して脱がせること。

- : さらに患部を多量の温水で十分に洗浄する。
- : 刺激が残ったり水泡ができるなど症状が現われた場合、医師の診療を受ける。

- 眼に入った場合
- : 洗浄液あるいは清浄な水で 15 分以上洗眼し、直ちに医師の診療を受ける。

- 飲み込んだ場合
- : 通常の使用において飲み込むことは考えられないが、万一飲み込んだ場合は無理に吐かないこと。

- : もし患者に意識のある場合は口内を水で洗浄し、200~300ml の水を飲ませる。
- : 直ちに医師の診療を受ける。

#### その他医療上の注意

対症療法及び維持療法を行うこと。

アドレナリンあるいは類似の交感神経系薬剤を使用しないこと。アドレナリンなどのカテコールアミン類

が血中に存在すると、心臓感作性が生じ、不整脈およびこれに続く心停止を引き起こす恐れがある。

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤	: クリー410A は不燃性なので、周辺の火災に対して適切な消火剤を選定し、使用する。
使ってはならない消火剤	: 情報なし
火災時の特有の危険有害情報	: 過熱により容器爆発が起こる場合がある。 : 熱分解により、フッ化水素(HF)及び微量のフッ化カルボニル(COF <sub>2</sub> )等の非常に有毒かつ腐食性の強いガスが発生する恐れがある。
特有の消火方法	: 可能な場合は、速やかに容器を安全な場所へ移す。 : 移動できない場合は、容器及び周辺に散水して冷却し、延焼を防ぐ。
消火を行う者の保護	: 火災現場では、呼吸器保護具（酸素ボンベ付きガスマスク等）及び充分な保護衣服などを装着すること。

クリー410A は、通常的环境下では不燃性だが、高い圧力の下で空気と混合された場合、条件次第では可燃性になると考えられる。

**〈警告〉 クリー410A の混合ガスを、耐圧試験や気密試験に使用しないこと。**

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項	: 漏出物を処理する際は、適切な保護具（呼吸保護具、手袋など）および保護衣を着用し、できるだけ風上で作業すること。
環境に対する注意事項	: 環境中に放出してはならない。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	
危険を伴わない場合	: 漏出口を閉めること。
少量漏出の場合	: 十分な換気状態の下で、気化させる。
大量漏出の場合	: 風下の人を退避させ、周辺への人の立ち入りを禁止する。 : 漏出域を十分に換気する。 : 盛り土等で流出を防止し、土砂や吸収剤などと混合して回収する。
二次災害の防止策	: 蒸気は空気より重く、低地に高濃度蒸気が溜まりやすい。蒸気は窒息ガスになる恐れがあるため、漏出液が排水溝、側溝、下水道管、地下室あるいは作業場に流れ込まないように注意する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	: 高圧ガス保安法に準拠して作業する。 : 蒸気の吸入や液体の皮膚・眼への接触を防止するため、マスク、保護メガネ、手袋など適切な保護具を着用し、できるだけ風上で作業する。 : 正しい組成を保つため、必ず液相で設備に充填する。 : 蒸気の発散を最小限に抑え、適切な換気を行って、作業環境を許容濃度（曝露防止措置の欄参照）以下に保つよう努める。 : 蒸気は空気より重く、低地に高濃度蒸気が溜まりやすい。換気条件の悪い作業場では必ず適切な呼吸保護具を着用し、局所排気設備を補充する。 : 液相で冷媒を充填させる際に静電気が発生する場合があるので、設備を接地することが望ましい。 : 充填容器のバルブは静かに開閉する。 : 充填容器を加熱するときは、温湿布または 40℃以下の温湯を使用する。容器を直接ヒーターなどで加熱してはいけない。

KLEA®410A 2026年4月1日 P4 /P7

接触回避 : 使用済みの容器は空気や水分の混入を防ぐために必ずバルブを閉じて圧力を残す。  
: 蒸気が裸火や高温面と接触することを避ける。

## 保 管

安全な保管条件 : 高压ガス保安法に準拠して貯蔵する。  
: 充填容器は、常に 40℃以下の温度に保つこと。  
: 充填容器は、直射日光を避け、乾燥した通気の良い冷暗所に保管する。  
: 充填容器は、電気、蒸気発生装置などすべての熱源より遠ざける。  
: 充填容器は、転倒などによる衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講ずる。  
: 熱、火花、炎等が近くにならないこと。  
安全な容器包装材料 : 高压ガス保安法ならび国連輸送規定に準拠した容器を使用する。

## 8. ばく露防止及び保護措置

許 容 濃 度 : 日本産業衛生学会(2004年度) HFC 32:記載なし, HFC 125:記載なし  
: ACGIH(TLV)(2004年度版) HFC 32:記載なし, HFC 125:記載なし  
OSHA(1993年度版) HFC 32 :記載なし, HFC 125:記載なし  
AIHA WEEL Committee TWA HFC 32:1000ppm, HFC 125:1000ppm,  
(注) ACGIH ;American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
TLV ; Threshold Limit Value  
AIHA ; American Industrial Hygiene Association  
WEEL ; Workplace Environmental Exposure Limit  
TWA ; Time Weighted Average

作業環境曝露限界 : Mexichem Fluor 衛生基準濃度 1000ppm v/v - 8時間 (TWA 値)

設 備 対 策 : 十分な局所排気設備の設置、あるいは設備の密閉化。  
: 空気より重いため、低位置からの排気にも配慮する。  
: 取扱場所の近くに安全シャワー、手洗い、洗眼設備等を設け、その位置を明瞭に表示する。

## 保 護 具

呼吸器用保護具 : 非常時あるいは換気不良状況下で着用する。  
手の保護具 : 保護手袋  
眼の保護具 : 保護メガネ  
皮膚及び身体の保護具 : 保護マスク、保護衣を着用する。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 液化ガス  
色 : 無色  
臭い : 微かなエーテル臭  
融点・凝固点 : データなし  
沸点又は初留点及び沸騰範囲 : -51.9 ~ -51.8 °C  
可燃性 : 不燃性  
爆発限界及び爆発上限界/可燃限界 : 爆発上限 ; データなし, 爆発下限 ; データなし  
引火点 : データなし  
自然発火点 : データなし  
分解温度 : データなし  
pH : 該当しない  
溶解度 : データなし  
動粘性率 : データなし

n-オクタノール/水分配係数(log 値)	: データなし
蒸気圧	: 1.57 MPa (ゲージ圧) (16.0 kgf/cm <sup>2</sup> gauge) (25°C)
密度及び/又は相対密度	: 飽和液密度 1.09(g/cm <sup>3</sup> ) (20°C)
相対ガス密度	: 蒸気密度比 2.6(空気=1)
比重 (飽和液密度)	: 1.09(g/cm <sup>3</sup> ) (20°C)
粒子特性	: データなし

## 10. 安定性及び反応性

反応性	: 通常の条件下で安定。
化学的安定性	: 通常の条件下で安定。
危険有害反応可能性	: 通常の条件下で安定。
避けるべき条件	: 裸火や赤熱物質存在下での使用。
混触危険物質	: 微細金属粉、マグネシウム及びマグネシウムを2%以上含む合金 ナトリウム、カリウム、バリウム等アルカリ金属及びアルカリ土類金属とは激しく反応する。
危険有害な分解生成物	: 熱分解や加水分解によりフッ化水素(HF)及び微量のフッ化カルボニル(COF <sub>2</sub> )を生じる。

## 11. 有害性情報

急性毒性 : HFC 32 : 吸入 ラットLC<sub>50</sub> 4 時間 >520,000ppm (2) ラットALC 4 時間 >760,000ppm (3)  
HFC 125 : 吸入 ラットALC 4 時間 >800,000ppm (1)

(注) LC<sub>50</sub> ;50%Lethal Concentration

皮膚腐食性・刺激性	: データなし
眼に対する重篤な損傷/刺激性	: データなし
呼吸器感作性	: データなし
皮膚感作性	: データなし
生殖細胞変異原性	: データなし
発がん性	: データなし
生殖毒性	: データなし
特定標的臓器・全身毒性 (単回ばく露)	: データなし
特定標的臓器・全身毒性 (反復ばく露)	: データなし
吸引性呼吸器有害性	: データなし

### その他

感作性	: HFC 32 : アドレナリンに対する心感作 犬NOEL 350,000ppm (1) HFC 125 : アドレナリンに対する心感作 犬NOEL 100,000ppm (1)
-----	---

(注) NOEL ;No Observable Effect Level

慢性毒性	: HFC 32 : 吸入 ラット90 日NAOEL 50,000ppm (1) HFC 125 : 吸入 ラット90 日NAOEL >50,000ppm (1)
がん原性	: HFC 32 : データなし HFC 125 : データなし
変異原性	: HFC 32 : Ames 試験 陰性(2) HFC 125 : データなし
催奇形性	: HFC 32 : ラット50,000ppm で催奇形性(2) HFC 125 : ラット、ウサギ >50,000ppm (1)
発がん物質分類	: 日本産業衛生学会(2004 年度版)、ACGIH(2004 年度版)、NTP(2001 年度版)、 IARC(2000 年度版)いずれにも記載なし。

(注) NTP ; National Toxicology Program

IARC ; International Agency for Research on Cancer

## 12. 環境影響情報

生態毒性	: データなし
残留性・分解性	: データなし
生体蓄積性	: HFC 32 :蓄積性なし(7), HFC 125 :蓄積性なし(8)
土壤中の移動性	: 流出物は大気中に移行するため、長期的に土壤を汚染する恐れはない。
オゾン層への有害性	: オゾン破壊係数 0 (但し、CFC - 11 を 1.0 とする)
地球温暖化係数	: 1924 ; (IPCC 第 5 次レポート 2013 に基づく計算値) (4) (但し CO <sub>2</sub> を 1.0 とし、積分期間を 100 年とする。) (6)
フロン排出抑制法における GWP : 2090	: フロン排出抑制法 (フロン類の使用合理化及び管理の適正化に関する法律) において漏えい量算定に使用する GWP 値。
分解性	: HFC 32 生分解性なし(5)大気圏下層において比較的速く分解される。(大気圏寿命5.6 年) HFC 125 生分解性なし(6)大気圏下層においてゆっくりと分解される。(大気圏寿命33 年)
光化学スモッグ	: 影響しない

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	: 回収・再利用することが望ましい。 地球温暖化物質にあたるため不必要に大気中に廃棄せず下記法律に準じて処理する。 ・ 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 ・ 地球温暖化対策の推進に関する法律 ・ 特定家庭用機器再商品化法 (家電リサイクル法) ・ 使用済自動車の再資源化等に関する法律 (自動車リサイクル法)
汚染容器及び包装	: 各都道府県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に業務委託すること。

## 14. 輸送上の注意

### 国際規制

国連番号	: UN3163
国連品名	: LIQUEFIED GAS N. O. S

### 輸送における危険

有害性クラス	: 2.2
海洋汚染物質	: 非該当

### 輸送に関する特別の安全対策

: 容器の破損、漏れがないことを確かめ、衝撃、転倒、落下、破損の無いように積み込み、荷崩れ防止を確実にし、輸送中は直射日光を避ける。  
輸送時にイエローカードの保持が必要。

### 国内規則

陸上規則情報	: 道路法の規制に従う
海上規制情報	: 船舶安全法の規制に従う

国連分類	: クラス 2.2
ICAO/IATA クラス	: (primary) 2.2
IMDG クラス	: (primary) 2.2

- 高圧ガス保安法に準拠して輸送する。
- 車両などによって運搬する場合は、荷送人に運送注意書を発行することが望ましい。
- タンク車 (ローリー) 等への充填、積み降ろし時は、平地に停止させ、ブレーキを施し、車止めをして作業を行う。

## 15. 適用法令

- |  |                |               |
|--|----------------|---------------|
| 1) 高压ガス保安法   | : 第 2 条        | 定義            |
|  | : 第 15 条       | 貯蔵            |
|  | : 第 23 条       | 移動            |
|  | : 第 25 条       | 廃棄            |
|  | : 第 27 条       | 保安教育          |
| 2) 港則法・施行規則  | : 第 12 条       | 危険物 (高压ガス)    |
| 3) 航空法・施行規則  | : 第 194 条      |               |
|  | : 告示別表第 1      | 高压ガス          |
| 4) 船舶安全法・危険物船舶運送及び貯蔵規則 (危規則)   |                |               |
|  | : 第 3 条        | 危険物の分類 高压ガス   |
|  | : 告示第 18 条 4 項 | 積載方法          |
|  | : 告示別表第 1      | (非引火性非毒性高压ガス) |
| 5) 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律   |                |               |
| 6) 地球温暖化対策の推進に関する法律  |                |               |
| 7) 特定家庭用機器再商品化法 (家電リサイクル法)   |                |               |
| 8) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 (自動車リサイクル法)  |                |               |
| 9) 外国為替及び外国貿易管理法、輸出貿易管理令、別表 1 の 16 項の規制対象貨物に該当するので、輸出の際に許可申請要件 (客観要件、インフォーム要件) に該当する場合は輸出許可が必要である。                                     |                |               |
| 10) 労働安全衛生法: ラベル表示・SDS 交付義務対象物質 (法第 57 条第 1 項、第 57 条の 2) (2026 年 4 月 1 日以降) ※ただしラベル表示に係る労働安全衛生法第 57 条第 1 項の適用は 2027 年 3 月 31 日まで猶予される。 |                |               |
- 注) 化学物質管理促進法 (PRTR 法): 2025 年 4 月 1 日現在 非該当物質

## 16. その他の情報

- (1) AFEAS/PAFT Research Program Brochure, PAFT, September 1995
- (2) Rusch G.M., 「Proc. of the 1992 International CFC and Halon Alternative Conference」, Washington, Sep.29 - Oct.1, 1992, 803 - 811
- (3) Cotruvo J., 「Current State of Toxicity Testing」 Symposium to Evaluate R-32 and R-32 Mixtures in Refrigeration Applications, Washington DC, March 19 - 20, 1991
- (4) "Climate Change The Science of Climate Change" IPCC (2013).
- (5) (財) 化学品検査協会試験報告書 試験番号12121 (非公開資料)
- (6) (財) 化学品検査協会試験報告書 試験番号12177 (非公開資料)
- (7) (財) 化学品検査協会試験報告書 試験番号80678 (非公開資料)
- (8) (財) 化学品検査協会試験報告書 試験番号80727 (非公開資料)

・記載内容は、誠意を持って正確を期しておりますが、物理化学的性質等の数値は保証値ではありません。

・危険・有害性の評価は、現時点で入手できる資料・情報・データ等に基づいて作成しておりますが、すべての資料を網羅したわけではありませんので取扱いには十分注意して下さい。

・製品を個々の目的に使用する場合の適応性は顧客様に御判断頂くものであり、Mexichem Fluor では、どんな用途であれ、製品の適応性を保証するものではありません。

・法律で禁じられている以外は、明言されているかどうかに関わらず、(法律の有無に関わらず) Mexichem Fluor は一切の保証は致しません。

また、このデータを信頼したことに基づく損失や損害(欠陥商品による死亡やけがが実証された場合を除く)について一切責任を負いません。特許、著作権及び商品設計の使用は固くお断りいたします。